



60x60 cm
ACURA

Recomendaciones de Uso

Uso: Piso / Muro / Exterior

Tipo: Gres

Lugar de uso: Residencial Comercial

Acabado: Natural / Estructura o relieve

Variación de tono: V2

Impresión: Digital Inkjet

Terminado: Terminado recto

Contenido por caja: 1.8 m²

Cantidad: 5 pzas

Peso: 36 kg



Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia													Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua 3.0 % <E< 6.0%	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm²	Resistencia al choque térmico	Expansión por humedad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545-3	DIN 51130	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-9	ISO 10545-10	ISO 10545-11	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	ISO 10545-13	
60x60	Terra	10	III	3.72 %	R 9	1719 N	35 N/mm2	Resiste	Garantiza	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
60x60	Gris	10	III	3.74 %	R 9	1793 N	35 N/mm2	Resiste	Grantiza	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verifique lote, calidad y calibre antes de iniciar la colocación
- Instale la junta o boquilla con una separación mínima de 2 mm, para corte recto 4 mm
- Siga el sentido u orden de colocación
- Para una correcta instalación, se recomienda el uso del Kit de Nivelación



TELEFONO: (728) 284 7830

CEL: (+52) 729 454 1484

Correo: ventas2@home-designmexico.com

Sitio web: home-designmexico.com

Carretera México Toluca Km 46.5 Amomolulco,

Lerma Edo de México

Cp 52031