





VIGAS

Colección:	Vigas WPC
Líneas:	100 / 150 milímetros
Tipo:	Wood Plastic Composite
Uso:	Muro / Plafón / Interior
Lugar de uso:	Habitacional / Comercial
Acabado:	Natural
Impresión:	Digital Inkjet
Tipo de ensamble:	No aplica
Colores:	Cinnamon, Nogal

Viga 10



Nogal




Cinnamon

Viga 15



Nogal



Cinnamon

Características:

Descripción			Propiedades físicas					Propiedades químicas							
Formato	Espesor	Peso pieza	Pieza caja	M² / Pieza	M² / Caja	Densidad	Materia prima	Nivel ignifugo	Contenido de humedad	Resistencia a la flexión	Módulo de flexión de la elasticidad	Estabilidad dimensional	Probador de dureza (HD)	Porcentaje de expansión del espesor de absorción de agua	Emisión de formaldehído
Milímetros		Kilógramo				Kg / m									
2900 x 150	50	30.45	5	0.44	2.18	840	PVC + carbonato de calcio + madera (polvo) + aditivos	Nivel B1	≤ 1.0 %	Valor promedio ≥20 Mpa, mínimo ≥16 Mpa	≥ 1800 Mpa	≤ 1.5 %	≥ 55	≤ 0.5 %	≤ 0.5 mg/L
2900 x 100	50	27.55	10	0.29	2.90	840	PVC + carbonato de calcio + madera (polvo) + aditivos	Nivel B1	≤ 1.0 %	Valor promedio ≥20 Mpa, mínimo ≥16 Mpa	≥ 1800 Mpa	≤ 1.5 %	≥ 55	≤ 0.5 %	≤ 0.5 mg/L

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

No usar solventes, sustancias corrosivas, ni productos abrasivos.

Viga 10



Nogal



Cinnamon

Viga 15



Nogal



Cinnamon

01. Consideraciones Generales

- Antes de la instalación, verifique que todo el material recibido pertenezca al mismo lote. Las características físicas y químicas pueden variar entre partidas debido a factores diversos durante el proceso de fabricación.
- Asegúrese de que el producto corresponda con lo especificado en su documento de compra.
- Revise que el color y la calidad del producto cumplan con sus expectativas antes de la instalación.
- Considere adquirir un excedente del 5 al 10 % del total, para cortes, desperdicios y futuras reparaciones.
- Este producto está recomendado exclusivamente para uso en interiores, en áreas donde no esté expuesto a la luz natural directa por periodos prolongados.

02. Preparación de la Superficie

- La superficie o sustrato debe estar completamente curado, limpio, seco, a plomo, liso y libre de humedad. Además, debe ser firme y estar libre de polvo, sales solubles o productos incompatibles con el adhesivo.
- En caso de que la superficie no cumpla con estas condiciones, se sugiere instalar sobre un bastidor de madera o metálico. Esto reduce perforaciones en muros o plafones y evita daños en la superficie por el uso de adhesivos.
- El producto puede instalarse directamente sobre muros o plafones mediante los siguientes métodos:
 1. Utilización de clips WOODART.
 2. Pegado con silicón.

03. Proceso de Instalación

1. Trazado: Marque una línea guía vertical utilizando una plomada o nivel. Trace una escuadra usando el método 3-4-5 o cualquier otro instrumento de precisión.
2. Despiece: Defina la pieza inicial y la secuencia de instalación.
3. Traslape: El desfase entre piezas puede ser a cualquier distancia, según preferencia.
4. Corte: Utilice una sierra circular para metales para realizar cortes y recortes precisos.

Cuidado y Limpieza

- Se recomienda utilizar una tela suave húmeda.
- No utilizar sustancias corrosivas, ni productos abrasivos.
- Se recomienda utilizar jabón neutro y ceras especializadas. Ante cualquier duda, suspenda la instalación y formule su consulta o reclamo correspondiente. Es preferible solicitar asesoría oportuna para garantizar el uso correcto del producto. Un consejo a tiempo puede prevenir errores y asegurar una mejor elección.