Home Design®
"Todo lo que necesitas"

Lido

120 x 60cm



Marfil



Ivory

Recomendaciones de Uso

Uso:	Piso / Muro
Tipo:	Gres
Lugar de uso:	Residencial Comercial
Ac aba do:	Natural / Estructura o Relieve
Variación de tono:	V2
Terminado:	Recti f icado
Impresión:	Digital Inkjet

Contenido por caja:	
Piezas	3 pzas
Metros cuadrados	2.16 m²
Ki logram o s	34.9 kg

Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia														Propiedades químicas, resistencia			
Formato	Acabado	Resistencia superficial		Absorción de agua 3 % < E ≤ 6 %	Coeficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N, mínimo 1000	Modulo de ruptura, en N/mm², mínimo 22	Resistencia al choque t érmic o	Expansión por h u medad	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para pisc in a	Baja concentraci ón de ácidos y bases	Alta concentraci ón de ácidos y bases
Centímetros		Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 10	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
120x60	Ma rf il	9	III	5.64 %	R 9	1120 N	37 N/mm²	Resiste	Garan t iz ada	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA
120x60	Ivory	9	III	5.64 %	R 9	1120 N	37 N/mm²	Resiste	Garan t iza da	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 5	GA	GLA	GHA

Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Tono , Calibre y Calidad, antes de iniciar la colocación
- Junta, Boquilla o Separación entre las piezas mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del Kit de Nivelación Castel

de 1.5 mm y crucetas de 2 mm

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorizaciónpor escritodel laboratorio. El aspectodel producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respectoa loexpuesto, dependiendo del lote de producción. El acido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.